

**پاسخنامه آزمون‌های خودسنجی**  
**«روانشناسی رشد»**

**آزمون (۱)**

۵- گزینه «۴»	۴- گزینه «۳»	۳- گزینه «۲»	۲- گزینه «۱»	۱- گزینه «۳»
۱۰- گزینه «۳»	۹- گزینه «۲»	۸- گزینه «۱»	۷- گزینه «۴»	۶- گزینه «۱»
۱۵- گزینه «۳»	۱۴- گزینه «۲»	۱۳- گزینه «۱»	۱۲- گزینه «۳»	۱۱- گزینه «۴»
۲۰- گزینه «۴»	۱۹- گزینه «۳»	۱۸- گزینه «۲»	۱۷- گزینه «۱»	۱۶- گزینه «۲»

**آزمون (۲)**

۵- گزینه «۴»	۴- گزینه «۳»	۳- گزینه «۲»	۲- گزینه «۱»	۱- گزینه «۲»
۱۰- گزینه «۲»	۹- گزینه «۱»	۸- گزینه «۳»	۷- گزینه «۴»	۶- گزینه «۱»
۱۵- گزینه «۴»	۱۴- گزینه «۳»	۱۳- گزینه «۲»	۱۲- گزینه «۱»	۱۱- گزینه «۲»
۲۰- گزینه «۲»	۱۹- گزینه «۱»	۱۸- گزینه «۳»	۱۷- گزینه «۲»	۱۶- گزینه «۳»

**آزمون (۳)**

۵- گزینه «۲»	۴- گزینه «۳»	۳- گزینه «۱»	۲- گزینه «۴»	۱- گزینه «۱»
۱۰- گزینه «۱»	۹- گزینه «۴»	۸- گزینه «۱»	۷- گزینه «۳»	۶- گزینه «۳»
۱۵- گزینه «۴»	۱۴- گزینه «۲»	۱۳- گزینه «۱»	۱۲- گزینه «۳»	۱۱- گزینه «۱»
۲۰- گزینه «۲»	۱۹- گزینه «۳»	۱۸- گزینه «۴»	۱۷- گزینه «۱»	۱۶- گزینه «۴»


## A قسمت

- ۱- گزینه «۴» در سازه الف با اضافه کردن یک کابل مهاری در جهت قطر دیگر مستطیل، در سازه ب با اضافه کردن یک میله مهاری در جهت یکی از قطرها و در سازه ج با تغییر یکی از تکیه‌گاهها سازه پایدار خواهد بود.
- ۲- گزینه «۴» در آجرکاری سقف (سقف طاق ضربی) در معماری سنتی از ملات گچ و خاک استفاده می‌شود.
- ۳- گزینه «۱» آب ظرفیت حرارت بالایی دارد به این معنی که نسبت به سایر مواد، گرمای خود را دیرتر از دست می‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که نوسان درجه حرارت محیط کاهش یابد.
- ۴- گزینه «۴» حس بینایی اولین حسی است که برای درک محیط و معماری استفاده می‌شود، حس لامسه بعد از حس بینایی به کمک درک محیط می‌رود، حواس بینایی و شنوایی در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.
- ۵- گزینه «۱» جبهه شمالی ساختمان در معرض تابش آفتاب زمستانی و دریافت نور جنوب که در زمستان نفوذ بیشتری در داخل ساختمان دارد، می‌باشد.
- ۶- گزینه «۱» هرچه از منبع نور نقطه‌ای دورتر می‌شویم، سایه‌ها بزرگتر می‌شوند.
- ۷- گزینه «۳» در ضلع شمالی و جنوبی قیصریه و مسجد امام واقع شده‌اند و در محور شرقی - غربی میدان دو اثر تاریخی و معماری مسجد شیخ لطفا... و عمارت عالی قاپو واقع شده‌اند.
- ۸- گزینه «۱» مقطع I در تحمل نیروهای خمشی مقاومت بیشتری دارد.
- ۹- گزینه «۴» برای استفاده راحت‌تر افراد معلول درب سرویس‌های بهداشتی باید به بیرون باز شوند و میله کمکی در کنار وان و توالت به حفظ تعادل و جابجایی این افراد کمک خواهد کرد.
- ۱۰- گزینه «۴» اتاق خواب بهتر است در ضلع جنوبی ساختمان قرار گیرد.

## B قسمت

- ۱- گزینه «۱» این درختان در طول فصل تابستان برگ دارند و ایجاد سایه می‌کنند، در طول فصل زمستان برگ‌دهی خود را از دست می‌دهند و سایه‌ای هم ندارند. در ضلع جنوب که در زمستان نفوذ آفتاب مطلوب و در تابستان نامطلوب است، کاشت این درختان مناسب است.
- ۲- گزینه «۱» ۱/۵ متر عرض مفید پیاده‌رو در مناطق مسکونی پر تراکم پیشنهاد شده است.
- ۳- گزینه «۳» ضمیر زیاد قوس و سبک بودن مصالح مصرفی تنش‌های خمشی را در قوس‌ها کاهش می‌دهد.
- ۴- گزینه «۲» قوس (ب) در قسمت انتهای قوس (اتصال قوس به دیوار) پشت بن یا مانع جهت مهار تنش‌های ایجاد شده ندارند و ناپایدارتر است.
- ۵- گزینه «۲» وقتی شب منفی باشد، کشیدگی سایه بیشتر شده و بنابراین طویل‌تر خواهد بود.
- ۶- گزینه «۴» تنظیم رطوبت و درجه حرارت دو بنا جهت تأمین آسایش برای استفاده‌کنندگان از آن در تمامی اقلیم‌ها ضروری است.
- ۷- گزینه «۳»
- ۸- گزینه «۲» مربع نماد جهان بالا، دوازده ضلعی منتظم نماد اولین عدد بینهایت و دایره نماد میتراست.
- ۹- گزینه «۱» مدرسه خان شیراز در دوره صفوی ساخته شده است.
- ۱۰- گزینه «۴» مخروط وقتی گستردگی می‌شود شامل یک دایره و یک مستطیل، هرم یک مربع و ۴ مثلث و مکعب ۶ مربع را شامل می‌شوند.

## C قسمت

- 
- $$\frac{7}{60} = \frac{12}{20+x}$$
- $$490 + 7x = 720$$
- ۱- گزینه «۱»
- ۲- گزینه «۴» سطح ساده بزرگ نسبت به سایر موارد نامبرده سبک‌تر به نظر می‌رسند.
- ۳- گزینه «۲» به دلیل گشودگی دیوار L شکل در گوش سازماندهی در امتداد محور قطري است.
- ۴- گزینه «۲» بافت نیمه متراکم و فضاهای نیمه محصور در این اقلیم به علت تراکم شهرها و قیمت زیاد زمین در شهرهای است.
- ۵- گزینه «۴» رنگ بنفش در فضاهایی که افراد مبتلا به اختلالات روانی از آن استفاده می‌کنند، توصیه نمی‌شود.
- ۶- گزینه «۴» مسجد جامع ورامین مربوط به سبک آذری است.
- ۷- گزینه «۳» دیوارهای ۲۰ سانتی تحمیل بار را داشته و ضمانت آن‌ها برای دیوارهای تیغه هم مناسب است.
- ۸- گزینه «۱» در کاخ سروستان از گوش سازی فیل پوش در پوشش سقف استفاده شده است.
- ۹- گزینه «۲» گزینه ۱ ← چهار طاقی، گزینه ۲ ← اتاق چشم، گزینه ۳ ← تاق و تویزه، گزینه ۴ ← پوشش چهار بخشی
- ۱۰- گزینه «۱» چون پله‌ها داخلی و بین طبقات است ارتفاع مجاز ۱۷/۵ تا ۱۸ سانتی متر است و تعداد پله‌ها به اختلاف ارتفاع طبقات وابسته است.